

# Premessa introduttiva relativa ai dispositivi per la protezione dei piedi



La nostra gamma di calzature di sicurezza conforme alla normativa EN 345 e EN 347.

## La norma EN 345

Ø propria delle calzature di sicurezza dotate di puntale protettivo (fino a 200 Joule), che vengono contrassegnate dalla lettera S (dall'inglese Safety = Sicurezza).

La scarpa rispondente ai minimi requisiti fondamentali viene segnalata con la sigla SB (S = Sicurezza - B = Base).

## La norma EN 347


Ø propria delle calzature da lavoro prive di puntale di protezione.

Sono contraddistinte dalla lettera O (dall'inglese Occupational = Lavoro).


SIMBOLOGIA PER EN 345	
SB	Requisiti di base
S1	SB + Antistatica + Assorbimento energia nel tallone
S2	S1 + Idrorepellente
S3	S2 + Lamina antiforo
S4	Per stivali (come S1)
S5	S4 + Lamina antiforo

Ad una delle precedenti sigle, possono seguire una o pi dei seguenti simboli	
P	Lamina antiforo
E	Assorbimento energia nel tallone
A	Antistatico
WRU	Idrorepellente
ORO	Resistenza agli idrocarburi
HRO	Resistenza al calore


### LEGENDA




**PUNTALE D ACCIAIO (200 J)**




**E**  
**SUOLA ANTISCIVOLO**




**RESISTENTE IDROCARBURI**




**P**  
**LAMINA ANTIPERFORAZIONE**




**ANTISCIVOLAMENTO**




**CI**  
**ISOLAMENTO DAL FREDDO**




**PERMEABILITÀ AL VAPORE D ACQUA E COEFFICIENTE**




**BEST SELLER**



**IDROREPELLENTE**




**HRO**  
**RESISTENZA AL CALORE**




**A**  
**ANTISTATICA**


### CATEGORIE DI SICUREZZA MAGGIORMENTE UTILIZZATE

**S1** 

Ambienti asciutti e con alto rischio di scariche elettro statiche (magazzini, officine, distributori di carburante, cantieri, falegnamerie).

**S2** 

Ambienti con alto livello di umidità e/o con elevata presenza di idrocarburi (raffinerie, industrie chimiche, cementerie, industrie del legno, materiali plastici, fabbriche di birra, trasporti).

**S3** 

Come S2, in pi ambienti con presenza di lame, schegge e oggetti contundenti (cantieri edili, industria meccanica, acciaierie, cantieri navali, fonderie).



## FTG BASSA CROSTA



**Modello** Bassa crosta  
**Colore** Marrone  
**Suola** In gomma nitrilica, antistatica, antiolio, anticalore  
**Misure** Dal 38 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
4160 puntale acciaio	178	EN 345 S1 HRO	PA	10
4161 puntale acciaio + lamina antiforo	180	EN 345 S1P HRO	PA	10

## FTG ALTA CROSTA



**Modello** Alta crosta, sfilamento rapido  
**Colore** Marrone  
**Suola** In gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo, anticalore  
**Misure** Dal 38 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
4052 puntale acciaio	181	EN 345 S1 HRO	PA	10
4053 puntale acciaio + lamina antiforo	182	EN 345 S1P HRO	PA	10

## FTG ALTA CROSTA



**Modello** Alta crosta, sfilamento rapido, paramalleolo  
**Colore** Marrone  
**Suola** In gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo, anticalore  
**Misure** Dal 38 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
4082 puntale acciaio	174	EN 345 S1 HRO	PA	10
4083 puntale acciaio + lamina antiforo	175	EN 345 S1P HRO	PA	10

## FTG ALTA CROSTA



**Modello** Alta crosta, sfilamento rapido, protezione al metatarso  
**Colore** Marrone  
**Suola** In gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo, anticalore  
**Misure** Dal 38 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
4062 puntale acciaio	176	EN 345 S1 HRO	PA	10
4063 puntale acciaio + lamina antiforo	177	EN 345 S1P HRO	PA	10

## FTG BASSA FIORE DOLLARO



**Modello** Alta fiore stampata dollaro  
**Colore** Marrone scuro  
**Suola** In poliuretano, antistatica, antiolio, antiscivolo (Art. 2180-2181)  
 In gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo, anticalore (Art. 6150)  
**Misure** Dal 35 al 47 (Art. 2180 - 2181) - Dal 38 al 47 (Art. 6150)

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
2180 puntale acciaio	186	EN 345 S2	PA	10
2181 puntale acciaio + lamina antiforo	160	EN 345 S3	PA	10
6150 senza puntale acciaio	171	EN 347 O2 HRO	PA	10



## FTG ALTA FIORE DOLLARO



**Modello** Alta fiore stampata Dollaro, sfilamento rapido, paramalleolo  
**Colore** Marrone scuro  
**Suola** In poliuretano, antistatica, antiolio, antiscivolo (art. 2112-2113)  
**Suola** In gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo, anticalore (art. 6120)  
**Misure** Dal 35 al 47 (art. 2112-2113)  
**Misure** Dal 38 al 47 (art. 6120)

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
2112 puntale acciaio	230	EN 345 S2	PA	10
2113 puntale acciaio + lamina antiforo	162	EN 345 S3	PA	10
6120 senza punt. acciaio/senza sfilamento rapido	166	EN 347 O2 HRO	PA	10

## COFRA BASSA PELLE PIGMENTATA



**Modello** Bassa pelle pigmentata, passalacci a scorrimento rapido  
**Colore** Nero  
**Suola** In poliuretano doppia densit , antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 36 al 48

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
PAROS S1 puntale acciaio	1323	EN 345 S1	PA	10
PAROS S1P puntale acciaio + lamina antiforo	1324	EN 345 S1P	PA	10

## COFRA ALTA PELLE PIGMENTATA



**Modello** Alta pelle pigmentata, sfilamento rapido scatto , passalacci a scorrimento rapido  
**Colore** Nero  
**Suola** In poliuretano doppia densit , antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 36 al 48

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
MAGNUM S1 puntale acciaio	1325	EN 345 S1	PA	10
MAGNUM S1P puntale acciaio + lamina antiforo	1326	EN 345 S1P	PA	10

## COFRA BASSA FIORE



**Modello** Bassa fiore idrorepellente, passalacci a scorrimento rapido  
**Colore** Nero  
**Suola** In poliuretano doppia densit , antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 36 al 48

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
IOS S2 puntale acciaio	685	EN 345 S2	PA	10
IOS S3 puntale acciaio + lamina antiforo	921	EN 345 S3	PA	10

## COFRA ALTA FIORE



**Modello** Alta fiore idrorepellente, passalacci a scorrimento rapido  
**Colore** Nero  
**Suola** In poliuretano doppia densit , antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 36 al 48

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
NAXOS S2 puntale acciaio	1327	EN 345 S2	PA	10
NAXOS S3 puntale acciaio + lamina antiforo	1328	EN 345 S3	PA	10



## FTG SANDALO FIORE



**Modello** Sandalo fiore forato  
**Colore** Bordeaux  
**Suola** In poliuretano, antistatica, antiolio, antiscivolo  
**Misure** Dal 38 al 48

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
2420 puntale acciaio	172	EN 345 S1	PA	10
2421 puntale acciaio + lamina antiforo	173	EN 345 S1P	PA	10

## COFRA SANDALO FIORE



**Modello** Sandalo fiore forato  
**Colore** Nero  
**Suola** In poliuretano doppia densit , antistatica, antiolio, antiscivolo  
**Misure** Dal 38 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
TALIA S1 puntale acciaio	296	EN 345 S1	PA	10

## COFRA BASSA CAMOSCIO



**Modello** Bassa crosta scamosciata  
**Colore** Antracite  
**Suola** In poliuretano doppia densit , antistatica, antiolio, antiscivolo  
**Misure** Dal 36 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
NICE S1 puntale acciaio	1090	EN 345 S1	PA	10
NICE S1P puntale acciaio + lamina antiforo	1091	EN 345 S1P	PA	10

## COFRA ALTA BASKET



**Modello** Alta crosta scamosciata  
**Colore** Grigio  
**Suola** In gomma resistente alle temperature fino a 300° C. (HRO), antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 39 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
HUSKY S1P puntale acciaio + lamina antiforo	1336	EN 345 S1 HRO	PA	10

## COFRA BASSA TRAINING



**Modello** Bassa crosta scamosciata e cordura  
**Colore** Marrone  
**Suola** In poliuretano doppia densit , antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 38 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
GEO S1 puntale acciaio	906	EN 345 S1	PA	10
GEO S1P puntale acciaio + lamina antiforo	1013	EN 345 S1P	PA	10



## COFRA ALTA BASKET



**Modello** Alta crosta scamosciata e cordura  
**Colore** Marrone  
**Suola** In poliuretano doppia densità, antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 38 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
ZEUS S1 puntale acciaio	1255	EN 345 S1	PA	10
ZEUS S1P puntale acciaio + lamina antiforo	1256	EN 345 S1P	PA	10

## COFRA ALTA BASKET



**Modello** Alta crosta scamosciata e cordura  
**Colore** Zucca/Nero  
**Suola** In gomma resistente alle temperature fino a 300°C (HRO), antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 39 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
ASPEN S1P puntale acciaio + lamina antiforo	1337	EN 345 S1P HRO	PA	10

## COFRA FRANCESINO FIORE



**Modello** Francesino pelle fiore stile classico  
**Colore** Nero  
**Suola** In poliuretano bidensità, resistente all'abrasione, agli oli e idrocarburi  
**Misure** Dal 39 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
BELL senza puntale	1338	EN 347 O1	PA	10
BELL S1 con puntale acciaio	1339	EN 345 S1	PA	10

## COFRA MOCASSINO FIORE



**Modello** Mocassino in Loricca  
**Colore** Bianco  
**Suola** In poliuretano antiscivolo, antiolio ed autopulente  
**Misure** Dal 35 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
DORIS ver. donna - dal 35 al 42 - Puntale acciaio	1308	EN 345 S1	PA	10
CADMO ves. uomo - dal 39 al 47 - Puntale acciaio	1308	EN 345 S2	PA	10

## ZOCCOLO SICUREZZA PELLE



**Modello** Zoccolo pelle fiore da donna, con cinturino per assicurarlo alla caviglia  
**Colore** Bianco  
**Suola** In poliuretano, antistatica, antiolio  
**Misure** Dal 35 al 41

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
83579 AMICA puntale acciaio	526	EN 346 PBA-E	PA	10



## PIANELLA PELLE



**Modello** Ciabatta pelle bianca forata  
**Colore** Bianco  
**Suola** In poliuretano  
**Misure** Dal 35 al 46

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
PIANELLA PELLE DONNA misura 35/40	537	CE	PA	10
PIANELLA PELLE UOMO misura 41/46	555	CE	PA	10

## STIVALI PELLE IMBOTTITI



**Modello** Stivale pelle fiore, antifreddo, imbottito  
**Colore** Marrone  
**Suola** In poliuretano doppia densità, antistatica, antiolio, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 39 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
TECHNO RIGGER S3 puntale acciaio + lamina antiforo	1335	EN 345 S3 CI	PA	10

## STIVALI PELLE IMBOTTITI CON CERNIERA



**Modello** Stivale pelle imbottito, cerniera laterale, antifreddo  
**Colore** Nero  
**Suola** In poliuretano doppia densità, antistatica, antiolio, antiscivolo  
**Misure** Dal 39 al 47

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
STIVALI PELLE IMBOTTITI puntale acciaio	1150	EN 345 S1	PA	10

## STIVALI PVC



**Modello** Stivale PVC  
**Colore** Verde - Nero - Bianco  
**Suola** Carro armato, antiscivolo, antiolio

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
TRONCHETTO PVC verde - nero mis. 38/46	433	CE	PA	10
GINOCCHIO PVC verde - nero mis. 36/47	434	EN 347	PA	10
GINOCCHIO PVC DONNA bianco mis. 36/40	1183	EN 347	PA	10
GINOCCHIO PVC UOMO bianco mis. 41/47	441	EN 347	PA	10

## STIVALI SICUREZZA NITRILE



**Modello** Stivale Nitrile  
**Colore** Blu  
**Suola** In gomma resistente agli idrocarburi (ORO), antistatica, antiscivolo, antishock  
**Misure** Dal 36 al 48

Descrizione prodotto	Cod.	Certificazione CE	U.M.	Q.t x cf.
NI-BOOT S5 puntale acciaio + lamina antiforo	1341	EN 345 S5 ORO	PA	10